

CITROËN

GAMME

1988

PLUS REVOLUTIONNAIRE QUE JAMAIS!

Citroën crée l'évènement, une fois de plus. Quatre nouveautés viennent compléter la gamme 88, quatre merveilles de technologie promises à un franc succès.



AX 5 portes, une surdouée. La sobriété, l'aérodynamisme, la puissance, l'espace intérieur optimisé : des « plus » qui font de l'AX 5 portes une véritable berline familiale.

BX 16 Soupapes, les super-performances.

- 16 soupapes, une nouvelle génération de moteurs
- Système ABS, le freinage haute sécurité
- 160 ch, la puissance à l'état pur

Trois bonnes raisons pour l'adopter.

AX GT. L'AX GT allie les atouts d'une citadine à ceux d'une routière. Sportive nerveuse et maniable ; confortable et puissante... Tout pour vous séduire.

C25 Diesel Turbo. Puissant et rapide, même à pleine charge, doté d'une souplesse exceptionnelle, il affronte toutes les conditions de trafic et d'utilisation, même les plus exigeantes.



2 CV 6 Spécial

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
				à 90 Km/h	en parcours urbain
Modèles					
2 CV 6 Spécial	3	602	115	5,4	6,8
2 CV 6 Charleston					

AXEL



AXEL 11

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
				à 90 Km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
Modèles						
AXEL	6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 11 R	6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 12 TRS	7	1299	157	5,7	7,7	8,6

AX 3 PORTES



AX GT

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse Maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
AX 10 E 3 portes	4	—	954	145	—	3,9	—	5,6	—	5,6	—
AX 10 RE 3 portes	4	—	954	145	—	3,9	—	5,6	—	5,6	—
AX 11 RE 3 portes	4	4	1124	158	161	3,9	3,9	5,6	5,6	5,7	5,7
AX 11 TRE 3 portes	4	4	1124	158	161	3,9	3,9	5,6	5,6	5,7	5,7
AX 14 TRS 3 portes	—	5	1360	—	168	—	4,2	—	6,0	—	6,9
AX 14 TZS 3 portes	—	5	1360	—	168	—	4,2	—	6,0	—	6,9
AX GT	—	7	1360	—	180	—	4,9	—	6,6	—	7,6
AX SPORT	—	7	1294	—	186	—	5,7	—	7,7	—	9,7

AX 5 PORTES



AX 14 TRS 5 portes

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		Puissance Administrative		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse Maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
							a 90 km/h		a 120 km/h		en parcours urbain	
							BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
Modèles		BV 4	BV 5		BV 4	BV 5						
AX 10 E	5 portes	4	—	954	145	—	3,9	—	5,6	—	5,6	—
AX 10 RE	5 portes	4	—	954	145	—	3,9	—	5,6	—	5,6	—
AX 11 RE	5 portes	4	4	1124	158	161	3,9	3,9	5,6	5,6	5,7	5,7
AX 11 TRE	5 portes	4	4	1124	158	161	3,9	3,9	5,6	5,6	5,7	5,7
AX 14 TRS	5 portes	—	5	1360	—	168	—	4,2	—	6,0	—	6,9
AX 14 TZS	5 portes	—	5	1360	—	168	—	4,2	—	6,0	—	6,9

VISA



VISA 17 RD

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse Maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
VISA (1)	3	—	652	125	—	5,2	—	—	—	6,5	—
VISA 10 E (1)	4	—	954	133	—	5,5	—	7,6	—	6,8	—
VISA 11 RE (1)	5	—	1124	140	—	4,8	—	6,3	—	6,3	—
VISA GTI (3)	—	8	1580	—	192	—	6,1	—	8,0	—	9,2
VISA 17 D (2)	5	—	1769	152	—	4,3	—	5,9	—	5,5	—
VISA 17 RD (2)	5	6	1769	152	154	4,3	4,6	5,9	6,2	5,5	6,0

(1) Essence a carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique

BX BERLINES



BX GTI 16 Soupapes

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance administrative			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
Modèles																
BX (1)	6	—	—	1360	155	—	—	5,6	—	—	7,5	—	—	7,7	—	—
BX 14 E (1)	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—
BX 14 RE (1)	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—
BX 15 RE (1)	—	7	—	1580	—	170	—	—	5,6	—	—	7,5	—	—	8,9	—
BX 16 S (1)	—	7	—	1580	—	176	—	—	5,5	—	—	7,0	—	—	8,9	—
BX 16 RS (1)	—	7	7	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7
BX 16 TRS (1)	—	7	7	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7
BX 19 TRS (1)	—	9	8	1905	—	185	180	—	6,0	6,1	—	7,6	7,6	—	9,5	9,5
BX 19 GTI (3)	—	9	—	1905	—	198	—	—	6,1	—	—	8,2	—	—	10,4	—
BX GTI 16 soupapes (3)	—	10	—	1905	—	218	—	—	6,6	—	—	8,1	—	—	11,3	—
BX D (2)	—	6	—	1769	—	155	—	—	4,6	—	—	6,4	—	—	6,4	—
BX 19 RD (2)	—	6	6	1905	—	165	163	—	4,6	5,0	—	6,1	6,7	—	6,5	6,9
BX 19 TRD (2)	—	6	6	1905	—	165	163	—	4,6	5,0	—	6,1	6,7	—	6,5	6,9

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique

BX ÉVASION



BX 19 TRS EVASION. Intérieur de BX 19 RD EVASION en encadré.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse Maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 5	BV A		BV 5	BV A	BV 5	BV A	BV 5	BV A	BV 5	BV A
BX 14 E EVASION (1)	7	—	1360	157	—	5,8	—	7,8	—	8,5	—
BX 16 RS EVASION (1)	7	—	1580	170	—	5,8	—	7,5	—	8,9	—
BX 19 TRS EVASION (1)	9	8	1905	182	177	5,9	6,1	7,8	7,8	9,4	9,5
BX 19 D EVASION (2)	6	—	1905	162	—	4,8	—	6,6	—	6,5	—
BX 19 RD EVASION (2)	6	—	1905	162	—	4,8	—	6,6	—	6,5	—

(1) Essence à carburateur (2) Diesel

CX BERLINES



CX 25 RD Turbo 2

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse Maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 5	BV A		BV 5	BV A	BV 5	BV A	BV 5	BV A	BV 5	BV A
Modèles											
CX 20 RE (1)	10	—	1995	175	—	6,9	—	9,0	—	12,0	—
CX 22 TRS (1)	11	—	2165	186	—	6,6	—	8,5	—	12,0	—
CX 25 GTI (3)	12	12	2500	202	195	7,3	9,1	9,0	11,1	13,6	13,0
CX 25 GTI Turbo 2(3)	12	—	2500	223	—	7,8	—	9,6	—	13,8	—
CX 25 Prestige « Automatic » (3)	—	12	2500	—	195	—	8,5	—	10,2	—	13,0
CX 25 Prestige Turbo 2 (3)	12	—	2500	223	—	7,8	—	9,6	—	13,8,	—
CX 25 RD (2)	9	—	2500	158	—	5,5	—	7,5	—	8,4	—
CX 25 RD Turbo 2 (2)	7	—	2500	195	—	4,9	—	6,6	—	8,5	—
CX 25 TRD Turbo 2 (2)	7	—	2500	195	—	4,9	—	6,6	—	8,5	—
CX 25 Limousine Turbo 2 (2)	7	—	2500	195	—	4,9	—	6,7	—	8,5	—

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique

CX BREAKS ET FAMILIALE



CX 20 RE Break

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
				à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
Modèles	BV 5		BV 5	BV 5	BV 5	BV 5
CX 22 RS Break (1)	11	2165	180	7.1	9.1	12.0
CX 25 RD Break (2)	9	2500	153	5.8	7.8	8.4
CX 25 TRD Turbo 2 Break (2)	7	2500	188	5.4	7.4	8.5
CX 25 RD Familiale (2)	9	2500	153	5.8	7.8	8.4

(1) Essence à carburateur (2) Diesel

C15



C 15 D

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative (en CV)		Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC						Volume utile (en dm³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain				
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5			
Modèles														
C 15 E (CU : 475 kg)	5	—	954	120	—	6,3	—	—	—	7,2	—	2672	1315	475
C 15 E (CU : 600 kg)	6	6	1118	132	134	6,1	5,9	8,4	8,2	7,6	7,7	2672	1475	600
C 15 E (CU : 600 kg)	—	7	1294	—	142	—	6,1	—	8,4	—	8,1	2672	1475	600
C 15 E (CU : 765 kg)	—	7	1294	—	140	—	6,3	—	8,8	—	8,4	2672	1650	765
C 15 D (CU : 600 kg)	7	7	1769	134	136	5,1	5,1	7,5	7,5	6,1	6,0	2672	1545	600
C 15 D (CU : 765 kg)	—	7	1769	—	136	—	5,1	—	7,5	—	6,0	2672	1710	765

ENTREPRISE



AX 10 E Entreprise



AXEL Entreprise



VISA 17 D-Entreprise



BX 19 D Entreprise



BX 19 D EVASION Entreprise



CX 25 RD Break-Entreprise

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative (en CV)		Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC						Volume utile (en dm³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain				
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5			
Modèles														
AX 10 E Entreprise	5	—	954	145	—	3,9	—	5,6	—	5,6	—	1140	1065	420
AX 11 RE Entreprise	6	6	1124	158	161	3,9	3,9	5,6	5,6	5,7	5,7	1140	1090	440
VISA 17 D Entreprise	7	—	1769	152	—	4,3	—	5,9	—	5,5	—	1220	1300	430
AXEL Entreprise	6	—	1129	150	—	6,0	—	8,0	—	8,9	—	1086/1371*	1260	430
AXEL 12 TRS Entreprise	—	7	1299	—	157	—	5,7	—	7,7	—	8,6	1086/1371*	1275	430
BX 14 E Entreprise	—	8	1360	—	163	—	5,5	—	7,1	—	8,5	1600	1305	415
BX 16 RS Entreprise	—	9	1580	—	176	—	5,5	—	7,0	—	8,9	1600	1350	415
BX 19 D Entreprise	—	8	1905	—	165	—	4,6	—	6,1	—	6,5	1600	1395	415
BX 14 E Evasion Entreprise	—	8	1360	—	157	—	5,8	—	7,8	—	8,5	1809	1445	500
BX 16 S Evasion Entreprise	—	9	1580	—	170	—	5,8	—	7,5	—	8,9	1809	1510	537
BX 19 D Evasion Entreprise	—	8	1905	—	162	—	4,8	—	6,6	—	6,5	1809	1550	536
CX 25 RD Break Entreprise	—	10	2500	—	153	—	5,9	—	8,0	—	8,4	2172	2125	700

* Avec siège passager enlevé

C25/C35



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puissance Administrative (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Modèles					
C 25 1000 Fourgon tôlé Essence	10	125	6500	2450	1070
C 25 1000 Fourgon tôlé Diesel	10	122	6500	2550	1070
C 25 1400 Fourgon tôlé Essence	11	127	6500	2900	1505
C 25 1400 Fourgon tôlé Diesel	10	124	6500	3000	1505
C 25 1400 Fourgon tôlé Diesel Turbo	10	140	6500	3000	1460
C 35 RE Fourgon tôlé Essence	9	110	9300	3500	1885
C 35 RD Fourgon tôlé Diesel	8	114	9300	3500	1835

A RETOURNER A L'ADRESSE INDIQUEE AU DOS DE CETTE BROCHURE

Je désirerais recevoir, sans engagement de ma part, une documentation détaillée sur les véhicules suivants :

☐

2 CV6

☐

VISA

☐

C 15

☐

AXEL

☐

BX

☐

C 25-C 35

☐

AX

☐

CX

☐

Entreprise

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

_____ Téléphone _____